



FAREX COM. DE MÁQUINAS LTDA

Máquina de Curvar Tubos

SÉRIE CT 5 - PARA TUBOS 3/8" A 1.1/4"

O sistema de acionamento de giro é efetuado por meio de um sistema de motoredutor com freio eletromagnético, comandado por um sensor de fim de curso com posição regulável, com tensão de alimentação de 220 V-60 Hz - trifásico.



SÉRIE CT 5



Repetibilidade com precisão em função do sinal elétrico do sensor e da resposta do ajuste do sistema de freio no produto.

Sistema de grampo torpedo, para aproximação e fechamento rápido da régua e da morsa.

Comando por botoeira e com cabo de 1,5 metros de comprimento.

| Diâmetro do Tubo | | Raio Interno | Espessura de parede recomendada | Altura | Peso |
|------------------|------|--------------|---------------------------------|----------|-------|
| pol. (inches) | mm | mm | Material 40 Kg/mm ² | mm | Kg |
| 3/8" | 9.5 | 30 | 0.09mm | 1.0metro | 180kg |
| 1/2" | 12.7 | 38 | 0.09mm | | |
| 5/8" | 15.8 | 42 | 0.09mm | | |
| 3/4" | 19.0 | 60 | 1.2mm | | |
| 7/8" | 22.2 | 70 | 1.2mm | | |
| 1" | 25.4 | 82 | 1.2mm | | |
| 1.1/4" | 31.7 | 105 | 1.5mm | | |



Avenida Vicente Laureano, 216 - Distrito Industrial II - Cep 18550-000
BOITUVA - SP - Brasil - Fone (55) 15 3263-5566 - Fax (55) 15 3263-4420
Site: www.farex.com.br E-mail: farex@farex.com.br

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações nestas características, sem prévio aviso.